

# Hisense<sup>®</sup>

## 液晶电视服务手册

LED32K21、LED42K21、LED46K21、LED32K26、LED42K26、  
LED46K26

MT5301E 机芯方案

多媒体研发中心

2011.05



## 目 录

LED32K21、LED42K21、LED46K21、LED32K26、LED42K26、LED46K26 .....	4
一、产品介绍 .....	4
(一)、产品外观介绍 .....	4
(二)、产品功能规格、特点介绍 .....	8
(三)、产品差异介绍 .....	10
二、方案概述 .....	10
四、电源分配 .....	11
五、主板原理图概述 .....	12
1、    12V_IN 转 5V_SW、+12V 转 5VSB .....	12
2、    12V_IN 转+12V、5VSB 转 5V_SW .....	13
3、    系统 3.3V .....	13
4、    系统 1.25V .....	13
5、    液晶屏 TCON 供电: .....	14
6、    待机电路: 3V STANDBY .....	14
7、    复位电路 .....	14
8、    主芯片供电: 1.1V .....	15
9、    USB 供电 .....	15
10、   DRAM 供电 .....	15
11、   控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路 .....	16
12、   存储部分---NAND FLASH .....	16
13、   存储部分---EEPROM .....	16
14、   按键电路 .....	17
15、   遥控电路 .....	17
16、   DDR 电路 .....	18
17、   接口部分---网络接口 .....	19
18、   接口部分---HDMI 接口 .....	19
19、   接口部分---分量输入 .....	21
20、   接口部分---AV 接口 .....	21
21、   接口部分---AV 输出接口 .....	22
22、   接口部分---VGA 接口 .....	22
23、   接口部分---工厂维护接口 .....	23
24、   接口部分---USB 接口 .....	23
25、   接口部分---LVDS 接口 .....	23
26、   接口部分---AV 音频输出接口 .....	24
27、   音频多路选择器 .....	25
28、   接口部分---同轴输出电路 .....	25
29、   耳机输出 .....	25
30、   开关机静音电路 .....	26
31、   功放电路 .....	26
32、   重低音输出电路 .....	27
33、   tuner 部分---33V 供电 .....	27
34、   tuner 部分---5V-IF .....	27
35、   tuner 部分---tuner .....	27
六、产品爆炸图及明细 .....	29
LED32K21 .....	29
LED42K21 .....	31
LED46K21 .....	33
LED32K26 .....	35
LED42K26 .....	37
LED46K26 .....	39
七、主板及电源板图 .....	41

主板实物图 .....	41
电源板实物图 .....	42
电源板原理图 .....	44
八、软件升级方法 .....	46

# 液晶电视服务手册


LED32K21、LED42K21、LED46K21、LED32K26、LED42K26、LED46K26

## 一、产品介绍


### (一)、产品外观介绍

LED32K21、LED42K21、LED46K21

前视图




后视图




LED32K26、LED42K26、LED46K26

前视图




后视图




外观实景图：（因拍摄技术有限，图片仅供参考）



连接线图




下端子图：



LED32K21、LED32K26 无同轴输出。  
侧端子图：





LED32K21、LED32K26 无重低音。

（二）、产品功能规格、特点介绍  
技术参数：



型 号		LED32K21	LED42K21	LED46K21
产品尺寸(mm) (宽×高×厚)	不含底座	760×472×62	994×615×39	1083×663.3×38.6
	含底座	760×531×200	994×683×250	1083×727×285
产品质量(kg)	不含底座	9.5	14	16
	含底座	11	16.4	19
显示屏 可视图像对角线最小尺寸(cm)		80	107	117
显示屏分辨率		1366×768	1920×1080	1920×1080
电源输入		~ 50Hz 220V	~ 50Hz 220V	~ 50Hz 220V
整机消耗功率		55W	105W	90W
伴音功率		6W+6W	8W+8W	8W+8W
执行标准		Q/02RSR 511-2008		
接收制式	射频	PAL (D/K、I、B/G)、NTSC (M)、SECAM		
	视频	PAL、NTSC		
接收频道		广播电视频道C01~C57 CATV增补频道Z01~Z38		
环境条件		工作温度 5℃~35℃ 工作湿度 20%~80%RH 大气压力 86kPa~106kPa		
天线阻抗		75 Ω		

型 号		LED32K26	LED42K26	LED46K26
产品尺寸(mm) (宽×高×厚)	不含底座	760×472×62	994×615×39	1083×663.3×38.6
	含底座	760×531×200	994×683×250	1083×727×285
产品质量(kg)	不含底座	9.5	14	16
	含底座	11	16.4	19
显示屏 可视图像对角线最小尺寸(cm)		80	107	117
显示屏分辨率		1366×768	1920×1080	1920×1080
电源输入		~ 50Hz 220V	~ 50Hz 220V	~ 50Hz 220V
整机消耗功率		55W	105W	90W
伴音功率		6W+6W	8W+8W	8W+8W
执行标准		Q/02RSR 511-2008		
接收制式	射频	PAL (D/K、I、B/G)、NTSC (M)、SECAM		
	视频	PAL、NTSC		
接收频道		广播电视频道C01~C57 CATV增补频道Z01~Z38		
环境条件		工作温度 5℃~35℃ 工作湿度 20%~80%RH 大气压力 86kPa~106kPa		
天线阻抗		75 Ω		

各端子电平特性:

接口名称	接口类型	输入信号	电 平	阻 抗
视频输入	复合视频	视频	1.0V <sub>p-p</sub>	75 Ω
分量输入	模拟分量视频	Y	1.0V <sub>p-p</sub>	75 Ω
		P <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub>	0.7V <sub>p-p</sub>	75 Ω
VGA输入	VGA	R、G、B	0.7V <sub>p-p</sub>	75 Ω
		H <sub>s</sub> 、V <sub>s</sub>	TTL	高阻
音频输入	模拟音频	L、R	1V <sub>rms</sub>	大于10k Ω

### (三)、产品差异介绍

LED32K21、LED32K26 采用模组 HE315FH-B21 液晶屏、2317 电源板。

LED42K21、LED42K26 采用 LG 公司 LC420EUN-SDV1 液晶屏、1976 电源板。

LED46K21、LED46K26 采用三星公司 LTA460HM06 液晶屏、1976 电源板。

## 二、方案概述

主要功能特点:

#### ● 高品质LED背光液晶屏

具有绚丽、节能、环保、纤薄四大尖端优势。

#### ● 全数字显示

整个画面真实完美再现, 无边缘模糊和非线性失真等现象; 不受地磁的影响。

#### ● 数字多媒体播放功能

可以读取USB1.1、USB2.0 标准设备, 浏览图片, 聆听音乐、欣赏视频。

#### ● SRS TruSurround XT音效, 使电视伴音具有更真实、震撼的效果。

多种画质改善电路

#### ● 色彩优化功能: 运动画面和静态画面的画质改善电路。

多模式宽屏显示

#### ● 16:9、4:3、缩放1、缩放2、智能全景、点对点等多种宽高比可供选择。

#### ● 高品质数字功放, 在更高的动态范围内再现完美音质, 高效节能。


#### ● 节电保护模式

如没有输入信号时, 15分钟后, 本机自动进入低功耗睡眠状态或待机状态, 可有效延长本机使用寿命, 并节约电能。

#### ● 多媒体端口


本机具有天线、VGA、HDMI、视频、分量、USB、同轴 (LED32K21除外)、耳机、网口等多种端口。

## 三、框图构架




#### 四、电源分配

LED32K21、LED32K26:




LED42K21、LED42K26、LED46K21、LED46K26:




## 五、主板原理图概述

### 1、 12V\_IN 转 5V\_SW、+12V 转 5VSB


注意根据电源板接口的差异选择输入、输出




## 2、 12V\_IN 转+12V、5VSB 转 5V\_SW




## 3、 系统 3.3V



## 4、 系统 1.25V




## 5、 液晶屏 TCON 供电:



Power for Panel


## 6、 待机电路: 3V STANDBY

### STB 3V3




## 7、 复位电路


### RESET Circuit



## 8、主芯片供电: 1.1V




## 9、USB 供电




## 10、DRAM 供电

### LDO for DRAM Power






## 11、 控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路




## 12、 存储部分---NAND FLASH

### NAND Flash




## 13、 存储部分---EEPROM

系统的 EEPROM, 主要存放工厂数据和用户数据



#### 14、 按键电路




#### 15、 遥控电路

支持灯效控制、光感




## 18、 接口部分---HDMI 接口

2 路 HDMI 输入。




## 18、 接口部分---HDMI 接口

2 路 HDMI 输入。




## 19、 接口部分---分量输入




## 20、 接口部分---AV 接口


### AV1 Input



## AV2 Input





## 21、 接口部分---AV 输出接口




## 22、 接口部分---VGA 接口


### VGA Input








## 23、 接口部分---工厂维护接口




## 24、 接口部分---USB 接口




## 25、 接口部分---LVDS 接口

LED32K21、LED32K26 采用 XP17; LED42K21、LED46K21 采用 XP21; LED42K26、LED46K26 采用 XP18。




26、接口部分---AV 音频输出接口


audio pre. AMP




## 27、 音频多路选择器




## 28、 接口部分---同轴输出电路



## 29、 耳机输出






### 30、 开关机静音电路


## MUTE

---


Power On Mute




### 31、 供放电路



### 32、重低音输出电路




### 33、 tuner 部分---33V 供电



### 34、 tuner 部分---5V-IF


12V 经过电阻分压后给 N805, 通过线形稳压器 N805 产生+5V 电源, 作为 tuner 的供电。

## 5V FOR TUNER



35、 tuner 部分---tuner


采用模拟 tuner U1。





## 六、产品爆炸图及明细


LED32K21






23	151470-0120	1	液晶屏\HE315FH-B21\PW1\ROH	
22	1070083	4	支架组件\RSAG6.150.804\ROH	
21	1106791	4	金属支架\RSAG8.038.3025\ROH	
20	1106887	5	金属支架\RSAG8.038.3033\ROH	
19	153515-0120	1	主板组件\RSAG2.908.4472\ROH	
18	1106796	1	导光件\RSAG8.640.0248\ROH	
17	153621-0120	1	遥控板组件\RSAG2.908.4494\ROH	
16	1101794	4	金属支架\RSAG8.038.2686\ROH	
15	1105106	2	内置音响组件\VIT3016-8W8Ω-01\ROH	
14	1106795	2	塑料支架\RSAG8.078.2709\HB\ROH\X0	
13	1108167	1	金属支架\RSAG8.038.3088\ROH	
12	153595-0120	1	塑料后壳\RSAG8.074.1226\M\VO\ROH\X0	
11	1104303	1	整机上盖板\RSAG8.634.0221\X0	
10	1106793	1	底座组件\RSAG6.121.0248\GB2\ROH\X0	
9	153667-0120	1	塑料支架\RSAG8.078.2594\HB\ROH\X0	
8	1107065	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
7	1065319	1	塑料支架\RSAG8.078.2669\VO\X0	
6	1105314	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
5	1107227	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
4	1066711	1	支架\RSAG8.078.839\Z0	
3	150162-0120	1	按键板组件\RSAG2.908.2314-50\ROH	
2	1106792	1	金属支架\RSAG8.038.3026\ROH	
1	154599-0120	1	前壳组件\RSAG6.179.0622	
序号	名 称	数量	代 号	备 注

LED42K21



27	电源板支架	2	金属支架\RSAG8.038.3013\ROH	
26	电源板	1	电源板组件\RSAG2.908.1777-2\ROH	
25	压屏支架	1	金属支架\RSAG8.038.3033\ROH	
24	主板	1	主板组件\RSAG2.908.4472-01\ROH	
23	下端子板	1	端子板\RSAG8.041.0626\黑色\ROH\X0	
22	侧端子板	1	端子板\RSAG8.041.0625\黑色\ROH\X0	
21	侧标牌	1	标牌\RSAG8.804.4349\ROH	
20	下标牌	1	标牌\RSAG8.804.4350\ROH	
19	电源线盖板	1	支架\RSAG8.078.687\Z0\ROH	
18	底座组件	1	底座组件\RSAG6.121.0246\GB0\ROH\X0	
17	后壳	1	金属后壳\RSAG8.034.0134\黑色\ROH\X0	
16	底座转接支架	1	金属支架\RSAG8.038.3014\ROH	
15	电源线支架	1	金属支架\RSAG8.038.3012\ROH	
14	遥控板	1	遥控板组件\RSAG2.908.4494\ROH	
13	导光柱	1	导光件\RSAG8.640.0248\ROH	
12	后壳转接支架	2	金属支架\RSAG8.038.3028\ROH	
11	扬声器	2	音箱组件\VIT2722-10W8Ω-02\ROH	
10	电源开关	1	电源开关\HF-606(TV)-P通PS8-12-D-047B\ROH	
9	开关支架	1	塑料支架\RSAG8.078.2509\V0\MB2\X0	
8	装饰件	1	装饰件\RSAG8.647.0553\烫金\ROH\X0	
7	3D发射头	1	塑料支架\RSAG8.078.2594\X0	
6	屏组件	1	液晶屏\LC420EUN-SDV1\JK\ROH	
5	按键面板	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
4	按键	1	支架\RSAG8.078.839\Z0	
3	按键板组件	1	按键板组件\RSAG2.908.2314-50\ROH	
2	按键支架	1	金属支架\RSAG8.038.3026\ROH	
1	前壳	1	塑料前壳\RSAG8.074.1252\GB2\HB\X0	
序号	名 称	数量	代 号	备 注


LED46K21





31				
30	1106796	1	导光件\RSAG8.640.0248\ROH	
29	154453-0120	1	遥控板组件\RSAG2.908.4494-03\ROH	
28	1105489	1	绝缘垫片\RSAG8.600.0283\ROH	
27	1104957	1	金属支架\RSAG8.038.2900\ROH	
26	152044-0120	1	电源板组件\RSAG2.908.1777-2\ROH	
25	1105794	1	绝缘垫片\RSAG8.600.0290\ROH	
24	153950-0120	1	主板组件\RSAG2.908.4472-02\ROH	
23	1106708	1	金属端子板\RSAG8.041.0630\B2\ROH\X0	
22	1106707	1	金属端子板\RSAG8.041.0629\B2\ROH\X0	
21	1101242	1	电源线\PS-10/HC-2-187\ROH	
20	1104956	1	金属支架\RSAG8.038.2899\ROH	
19	153666-0120	1	底座组件\RSAG6.121.0247\MB3\ROH\X0	
18	1063804	1	支架\RSAG8.078.687\Z0\ROH	
17	1106727	1	金属后壳\RSAG8.034.0133\B2\ROH\X0	
16	153605-0120	1	支架组件\RSAG6.150.1089\ROH	
15	1107227	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
14	1068437	1	支架\RSAG8.078.839\Z1\ROH	
13	150162-0120	1	按键板组件\RSAG2.908.2314-50\ROH	
12	1106792	1	金属支架\RSAG8.038.3026\ROH	
11	1108320	1	标牌\RSAG8.804.4398\ROH	
10	1106781	1	液晶屏\LTA460HM06\JK\ROH	
9	1065319	1	电源开关\HP-606(TV)-P通PS8-12-D-047B\ROH	
8	1100478	1	塑料支架\RSAG8.078.2509\VO\MB2\X0	
7	1067792	2	音箱组件\YIT2722-10W8C1-02\ROH	
6	1107065	1	塑料支架\RSAG8.078.2594\HB\ROH\X0	
5	1100479	3	金属支架\RSAG8.038.2601\ROH	
4	1106709	2	固定支架\RSAG8.038.3017\ROH	
3	1107400	1	装饰件\RSAG8.647.0553\黄金\ROH\X0	
2	1106887	10	金属支架\RSAG8.038.3033\ROH	
1	154574-0120	1	前壳组件\RSAG6.179.0610-02	
序号	名 称	数量	代 号	备 注


LED32K26



26	151470-0120	1	液晶屏\HE315FH-B21\PW1\ROH	
25	1070083	4	支架组件\RSAG6.150.804\ROH	
24	1106791	4	金属支架\RSAG8.038.3025\ROH	
23	1106887	5	金属支架\RSAG8.038.3033\ROH	
22	153515-0120	1	主板组件\RSAG2.908.4472\ROH	
21	1106796	1	导光件\RSAG8.640.0248\ROH	
20	153621-0120	1	遥控板组件\RSAG2.908.4494\ROH	
19	1101794	4	金属支架\RSAG8.038.2686\ROH	
18	1105106	2	内置音响组件\VIT3016-8W8Ω-01\ROH	
17	1106795	2	塑料支架\RSAG8.078.2709\HB\ROH\X0	
16	1108167	1	金属支架\RSAG8.038.3088\ROH	
15	153595-0120	1	塑料后壳\RSAG8.074.1226\M\V0\ROH\X0	
14	1104303	1	整机上盖板\RSAG8.634.0221\X0	
13	1106793	1	金属支架\RSAG8.038.3027\ROH	
12	153667-0120	1	底座组件\WG6.121.0248\GB2\ROH\X0	
11	1107065	1	塑料支架\RSAG8.078.2594\HB\ROH\X0	
10	1065319	1	电源开关\HF-606(TV)-P PS8-12-D-047B\ROH	
9	1105314	1	塑料支架\RSAG8.078.2669\V0\X0	
8	1107227	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
7	1066711	1	支架\RSAG8.078.839\Z0	
6	150162-0120	1	按键板组件\RSAG2.908.2314-50\ROH	
5	1106792	1	金属支架\RSAG8.038.3026\ROH	
4	1106749	1	装饰件\RSAG8.647.0547\银白\HB\ROH\X0	
3	1106766	1	塑料支架\RSAG8.078.2707\HB\ROH\X0	
2	153686-0120	1	指示灯板组件\RSAG2.908.1681-01\ROH	
1	154009-0120	1	塑料前壳\RSAG8.074.1217\GB2\HB\X0	
序号	名 称	数量	代 号	备 注




LED42K26



30					
29	电源板支架	2	金属支架\RSAG8.038.3013\ROH		I
28	电源板	1	电源板组件\RSAG2.908.1777-2\ROH		
27	压屏支架	1	金属支架\RSAG8.038.3033\ROH		
26	主板	1	主板组件\RSAG2.908.4472-01\ROH		
25	下端子板	1	端子板\RSAG8.041.0626\黑色\ROH\X0		
24	侧端子板	1	端子板\RSAG8.041.0625\黑色\ROH\X0		J
23	侧标牌	1	标牌\RSAG8.804.4349\ROH		
22	下标牌	1	标牌\RSAG8.804.4350\ROH		
21	电源线盖板	1	支架\RSAG8.078.687\Z0\ROH		
20	底座组件	1	底座组件\RSAG6.121.0246\GB0\ROH\X0		
19	后壳	1	金属后壳\RSAG8.034.0131\黑色\ROH\X0		K
18	底座转接支架	1	金属支架\RSAG8.038.3014\ROH		
17	电源线支架	1	金属支架\RSAG8.038.3012\ROH		
16	遥控板	1	遥控板组件\RSAG2.908.4494\ROH		
15	导光柱	1	导光件\RSAG8.640.0248\ROH		
14	后壳转接支架	2	金属支架\RSAG8.038.3028\ROH		I
13	扬声器	2	音箱组件\VIT2722-10W8Ω-02\ROH		
12	电源开关	1	电源开关\HF-606(TV)-P□□P38-12-D-047B\ROH		
11	开关支架	1	塑料支架\RSAG8.078.2509\Y0\MB2\X0		
10	装饰件	1	装饰件\RSAG8.647.0548\电镀\ROH\X0		
9	导光件	1	塑料支架\RSAG8.078.2707\HB\ROH\X0		M
8	发光板	1	指示灯板组件\RSAG2.908.1681-01\ROH		
7	3D发射头	1	塑料支架\RSAG8.078.2594\X0		
6	屏组件	1	液晶屏\LC420EUN-SDV1\JK\ROH		
5	按键面板	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0		
4	按键	1	支架\RSAG8.078.839\Z0		N
3	按键板组件	1	按键板组件\RSAG2.908.2314-50\ROH		
2	按键支架	1	金属支架\RSAG8.038.3026\ROH		
1	前壳	1	塑料前壳\RSAG8.074.1222\GB2\HB\X0		
序号	名称	数量	代 号	备 注	

LED46K26





32	153686-0120	1	指示灯板组件\RSAG2.908.1681-01\ROH	
31	1106766	1	塑料支架\RSAG8.078.2707\HB\ROH\X0	
30	1106796	1	导光件\RSAG8.640.0248\ROH	
29	154453-0120	1	遥控板组件\RSAG2.908.4494\ROH	
28	1105489	1	绝缘垫片\RSAG8.600.0283\ROH	
27	1104957	1	金属支架\RSAG8.038.2900\ROH	
26	152044-0120	1	电源板组件\RSAG2.908.1777-2\ROH	
25	1105794	1	绝缘垫片\RSAG8.600.0290\ROH	
24	153950-0120	1	主板组件\RSAG2.908.4472-02\ROH	
23	1106708	1	金属端子板\RSAG8.041.0630\B2\ROH\X0	
22	1106707	1	金属端子板\RSAG8.041.0629\B2\ROH\X0	
21	1101242	1	电源线\PS-10/HC-2-187\ROH	
20	1104956	1	金属支架\RSAG8.038.2899\ROH	
19	153666-0120	1	底座组件\RSAG6.121.0247\MB3\ROH\X0	
18	1063804	1	支架\RSAG8.078.687\Z0\ROH	
17	1106706	1	金属后壳\RSAG8.034.0132\B2\ROH\X0	
16	153605-0120	1	支架组件\RSAG6.150.1089\ROH	
15	1107227	1	塑料支架\RSAG8.078.2708\HB\X0	
14	1068437	1	支架\RSAG8.078.839\Z1\ROH	
13	150162-0120	1	按键板组件\RSAG2.908.2314-50\ROH	
12	1106792	1	金属支架\RSAG8.038.3026\ROH	
11	1108320	1	标牌\RSAG8.804.4398\ROH	
10	1106781	1	液晶屏\LTA460HM06\JK\ROH	
9	1065319	1	电源开关\HP-606(TV)-P通PS8-12-D-047B\ROH	
8	1100478	1	塑料支架\RSAG8.078.2509\Y0\MB2\X0	
7	1067792	2	音箱组件\VIT2722-10W8□-02\ROH	
6	1107065	1	塑料支架\RSAG8.078.2594\HB\ROH\X0	
5	1100479	3	金属支架\RSAG8.038.2601\ROH	
4	1106709	2	固定支架\RSAG8.038.3017\ROH	
3	1106818	1	装饰件\RSAG8.647.0548\电\ROH\X0	
2	1106887	10	金属支架\RSAG8.038.3033\ROH	
1	153732-0120	1	前壳组件\RSAG6.179.0603	
序号	名 称	数量	代 号	备 注



## 七、主板及电源板图

### 主板实物图






电源板实物图


LED32K21、LED32K26 采用 2317 电源板:






LED42K21、LED42K26、LED46K21、LED46K26 采用 1976 电源板。






## 电源板原理图

LED32K21、LED32K26 采用 2317 电源板:



LED42K21、LED42K26、 LED46K21、LED46K26 采用 1976 电源板。



## 八、软件升级方法

## 升级之前需要提前了解的地方 (1)

### 1、如何查看本系列软件当前版本号

选择菜单中的服务信息，查看当前的软件版本，比喻 V0000.00.01a.B0425，根据版本信息订立规则可以知道当前的软件版本号以及软件生成日期等，比喻 B0425 就是表示 B 版本 2011-04-25 日发布生产的软件。

## 2.、本系列软件基本介绍

本系列软件主要包含功能为模拟 TV、HDMI V1.4 、网络等,网络方面支持 Sina 股票、Sina 新闻、Sina Music、



Sina 天气以及华数等功能。

目前支持 USB 升级以及网络在线升级两种升级方式。

该系列机型方案采用 MT5301E 作为主控 IC，外围电路比较简洁清晰。

### 3.、本系列软件存储设备及大小规格


本硬件板相关接口如下图所示，其中存储程序的 Nandflash 型号为：H27U1G8F2BTR（大小 1G bit），Flash 会存储 Load、系统主程序、以及相关节目信息、Capture Logo 信息等。在情况母块操作时，会自动擦除掉其中的节目信息和 Logo 信息等。

## 升级使用工具以及驱动环境配置（2）

### 1.、本系列软件升级工具介绍

如果硬件系统中使用的更换新的 NandFlash，需要首先烧写 Load 文件，便于后续使用 USB 进行整机文件升级。

烧写 Load 文件的串行工具同 MTK 系列平台使用相同。参考如下图样：



### 2、MTKtool 驱动以及应用程序的安装

MTKTools2.48.07.rar 软件压缩包包含了 MTKTool 的 2.48.07 版本。

CP210x\_VCP\_Win2K\_XP.exe 为调试升级工具 CP210x 的驱动程序。

安装驱动程序，安装过程中选择默认安装即可。




图 0-1 驱动程序的安装

MTKTool 的 2.48.07 工具软件可直接使用其执行文件，建议路径为英文。

### 3、MTKtool 硬件工具介绍以及连接方法

用 USB 转串口线将电脑与电视相连。其中 USB 端连接电脑，串口端连接电视。

如果是初次连接，电脑将初次识别 USB 硬件设备，将 cp210x 的安装目录加入扫描目录，Windows 会找到驱动自动安装（需要安装两次驱动）。如图 2-2、2-3 所示。




图 0-2 初次链接下载板时的硬件向导



图 0-3 安装成功以后的提示框

MTKTool 工具是一个绿色免安装软件, 该文件夹下共有如下文件:



其中, MtkLog 文件夹下存放着 MtkTool 的使用记录, 用户每运行一次 MtkTool, MtkTool 将会把用户的运行时间记录在以文件运行时间为文件名的 txt 文件中, 便于用户跟踪。如图所示:




图 0-4 MtkTools 日志文件



将电脑与电视机连接以后, 双击 MtkTool.exe, 打开 MtkTool 工具 (版本 MTKtool2.48.07)。如果出现如下错误 (如图 2-5), 则说明相应的端口没有设置好。



图 0-5 硬件与电脑没有连接号提示错误信息

我们暂时忽略这些错误，点击确定进入 MtkTool 主界面，如图 2-6 所示。在本例中，芯片类型为 MT5301E，软件中选中则 MT5365。从 MTKTool 中可以选择如下设置：

- 当前 Flash 芯片型号；
- 电脑与芯片通信的端口；
- 通信的波特率；
- 要进行升级的\*.bin 文件；
- “Browse”可以选择要升级的文件；
- “Upgrade”进行升级；
- 其他区域选择默认设置。




图 0-6MTKTool 主界面

查看 Com 口的设置方法为：打开“设备管理器”，查看是哪个端口连接了工具调试设备。




图 0-7 电脑中的计算机管理中可以查看到已经安装好的硬件信息  
同时注意一下相关的信息配置：




图 0-8 MtkTool 设置

在本例中，COM4 连接了电视设备，所以在 MtkTool 工具上的端口选择下拉框中选择 COM4。

同时根据芯片类型，选择相应的波特率。本例中波特率选择 115200，“Auto Set Flash BaudRate”选择自动。注意：要根据 Flash 芯片类型，决定是否将“Window”菜单下的“Auto Set Flash BaudRate”选项去掉。

#### 4、Load 文件的升级方法

本系列 load 程序为“mt5365p4v2\_china\_atv\_linux\_nandboot.bin”类型文件，文件大小大约 466K。

点击 MtkTool 工具软件中的“Browse”按钮，选择升级文件所在的目录，添加升级文件，然后点击“Upgrade”进行升级。




图 0-9 MtkTool 升级成功显示界面

#### 5、一系列配置出错情况参考

连接出错无法正常调试和烧写程序的情况解决方法：

如果第一次使用，因为没有选择正确的 COM，所以会出现以下错误窗口，另外如果电视没有开机、或是硬件连接出现问题，也会提示此信息。

解决方法：选择正确的 COM 端口。





图 0-10 无法连接硬件的提示信息

如果程序出错, 造成电视死机, 有些情况下会使 MTKTool 无法响应用户操作的错误, 甚至在“任务管理器”中也无法将 MTKTool.exe 进程删除。

解决方法: 将电脑端 USB 口连线拔掉, 在“任务管理器”中将 MTKTool.exe 进程删除。重启电脑。

#### 6、通用的在线升级的硬件设备 型号介绍

当前共有两种软件下载工具型号一, 分别如下图。全部可以使用相同的配置完成升级过程。



图 1-工具型号一




图 2-工具型号二

#### 7、升级工具应用连接

将（型号一或型号二）的 USB 端插入电脑的 USB 接口。



图 0-11 下载工具与电脑相连

将升级工具的四针接口端与 MT5301E 主板相连。




图 0-12 利用型号一下载板与 MTK5301E 方案连接

### 应用主程序 U 盘升级方法 (3)

使用 USB 设备对 MTK5301E 方案机型进行升级, 准备的升级的文件必须放在优盘的根目录下, 并且文件名称必须为: upgrade\_loader.pkg。同时注意文字大小相关区别。

首先将 MTK5301E 方案的升级软件放入 U 盘的根目录下, 名字为 upgrade\_loader.pkg;


其次将数据 U 盘插入电视的 USB 接口, 重新启动电视机, 电视机自动检测到升级软件之后并进行升级, 在升级过程中屏幕为无图像状态, 升级完成后能自动开机。(建议是升级完成之后 拔下 U 盘设备, 以免下次开机进行重复性升级)



图 0-利用 USB 升级 MTK5301E 方案

特别提示: 因为整个升级过程在屏幕上没有任何相关显示信息, 升级过程只能通过相关的串口程序进行监控或观察系统读取 Usb 设备指示灯会出现闪烁状态。

串行监控程序建议采用 ttermpro, 该文件在网络上可以免费下载。



## 应用主程序网络升级方法（4）


该系列电视支持网络功能，有条件的情况下可以使用网络方式进行软件升级。

首先在电视机 USB 端口连接一个干净、容量 100M 以上空间的 U 盘设备。

其次检测当前网络状态是否为连接状态。

选择本次菜单中的功能页面，进入本机设置中，点击“网络升级”功能，此时系统会自动的从后台服务器上下载最新版本软件到 Usb 设备中，下载完成之后，系统将提示用户按键相关操作完成相应的升级。

### 系统设置主菜单操作



1. 按菜单键显示主菜单。
2. 按▲/▼键选择设置项。
3. 按◀/▶键选择系统设置项。
4. 按OK键进入系统设置菜单。
5. 按▲/▼键选择系统设置菜单的各选项。
6. 按◀/▶键可设置各项，有下级菜单的按▶/OK键进入下级菜单。

## 系统相关工厂调试选项说明（5）

MTK5301E 方案中的工厂菜单中需要用户调试的数据主要包含“工厂菜单”和“设计菜单”。

“工厂菜单”选项卡包含如下选择项：

- 白平衡 → 用于调试白平衡数据
- 频道预置 → 快速设置相关工厂频点
- 测试图卡 → 显示全屏红白蓝绿等信号，用于测试
- 工厂选项 → 设置母块清空等动作
- 软件版本 → 查看当前软件版本号

“设计菜单”中包含的调整项如下：

- 色温 → 用于设定标准 明亮 柔和时的亮度对比度色度
- 图像 → 用于设定标准、Speech、User、Music 声音七段均衡预置值
- 声音 → 用于设定各个通道的伴音曲线

背光控制           ->设定背光相关参数  
SETUP           ->查看 Mac 地址 设置 HDCP 等。