



产品维修手册

65U7F

主板方案: MT9652

电源方案: HLL-4070WC

海信视像科技股份有限公司

2020.3



目 录

一、产品介绍..... 3

 (一)、产品外观介绍..... 3

 (二)、产品功能规格、特点介绍..... 4

 (三)、产品差异介绍..... 6

二、产品方案概述..... 7

 整机内部图..... 7

 整机信号流程图..... 7

 电源分配图..... 8

三、主板原理说明..... 9

 主板实物图..... 9

 主板电路原理图..... 11

四、电源板原理说明..... 24

 (一)、性能及规格..... 24

 (二)、8349 原理框图..... Error! Bookmark not defined.

 (三)、芯片简介..... Error! Bookmark not defined.

 (四)、易发故障检修..... Error! Bookmark not defined.

五、产品爆炸图及明细..... 31

六、软件升级方法..... 33

 (一)、MTK 机芯调试工具及安装方法介绍..... 33

 (二)、升级方法介绍..... 34

 (三)、Mboot 程序和 6m40 程序烧写注意事项..... 37

 (四)、升级之后的相关维护工作..... 47

 (五)、如何获取有效的 Log 信息..... 48

 (六)、故障板的常规判断方法（逐渐更新中）..... 49

液晶电视维修手册

一、产品介绍

(一)、产品外观介绍


整机正面图:



整机背面图:



端子图:



【说明】

- 某些外接设备可能因个体差异导致无法与本机连接。如果遇到这种情况，请更换合适的信号线或增加与端口相匹配的转接线。

(二)、产品功能规格、特点介绍

技术参数:

型 号		55U7F	65U7F
产品名称		液晶电视	
产品尺寸 (mm) (宽×高×厚)	不含底座	1233×710×68 (摄像头缩下)	1453×833×68 (摄像头缩下)
		1233×730×68 (摄像头伸出)	1453×853×68 (摄像头伸出)
	含底座	1233×778×247 (摄像头缩下)	1453×914×334 (摄像头缩下)
		1233×798×247 (摄像头伸出)	1449×934×334 (摄像头伸出)
产品质量 (kg)	不含底座	16.0	23.0
	含底座	16.5	24.0
可视图象对角线尺寸 (cm)		139	164
显示屏分辨率		3840×2160	
整机消耗功率		240W	315W
伴音功率		10W+10W	10W+10W
执行标准		Q/0202RSR 609	
电源输入		220V ~ 50Hz	
接收制式	射频	PAL(D/K、I、B/G)、NTSC(M)、DTMB、DVB-C	
	视频	PAL、NTSC	
接收频道		广播电视频道 C01 ~ C57CATV 增补频道 Z01 ~ Z38	
环境条件		工作温度 5℃ ~ 35℃ 工作湿度 20% ~ 80%RH 大气压力 86kPa ~ 106kPa	
天线阻抗		75Ω	

视频支持格式:

视频支持的格式					
封装	视频解码				音频解码
	类型	分辨率 (最大)	比特率 (最大)	帧率 (最大)	
.avi	Xvid	1920 × 1080	40Mbps	120fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3)
.avi .mpg .ts	MPEG2	1920 × 1080	80Mbps	60fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3)
.ts .mkv .avi .mp4 .flv	H.264	4096 × 2160	135Mbps	120fps	Dolby Audio, AAC, MPEG1(Layer1,2,3)
.avi .mpg .mov	MPEG4	1920 × 1080	40Mbps	120fps	Dolby Audio, MPEG1(Layer1,2,3)
.ts .mkv .mp4	H.265	4096 × 2176	100Mbps	60fps	Dolby Audio, AAC, MPEG1(Layer1,2,3)

HDMI 端口支持的信号格式:

HDMI 端口支持的信号格式	
RGB/60Hz	640 × 480、800 × 600、1024 × 768
YUV/50Hz	576i、576p、720p、1080i、1080p
YUV/60Hz	480i、480p、720p、1080i、1080p
YUV/24Hz 25Hz 30Hz	3840 × 2160、4096 × 2160
YUV420/50Hz 60Hz	3840 × 2160、4096 × 2160
YUV444/50Hz 60Hz	3840 × 2160、4096 × 2160
RGB444/50Hz 60Hz	3840 × 2160、4096 × 2160

(三)、产品差异介绍


主板、电源板差异:

主板、电源板差异说明: 首次使用, 无差异。


二、产品方案概述

整机内部图


(因拍摄技术有限, 图片仅供参考)



整机信号流程图





电源分配图




三、主板原理说明



主板实物图







主板电路原理图









2.5V For DDR4





注意2.5V与1.2V时序


+1.2V DDR4(1A)







The schematic diagram illustrates the power supply configuration for the i.MX6UL. It features two input voltage regulators: +1.8V_Normal and +3.3V_Normal. The +1.8V_Normal regulator is connected to the EMMC_VIO_V1V8 pin. The +3.3V_Normal regulator is connected to the +3.3V_EMMC pin. Both regulators are connected to the EMMC pins via decoupling capacitors (C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196) and are grounded to GND.









CEC串接







WIFI CONNECTOR




IR&KEY&LED&拾音





炫彩灯效




U7F拾音




和WIFI公用






LED_CTRL

遥控指示灯




电视状态	LED_R状态 (GPIO R1状态)	LED_L状态 (GPIO M4状态)	红蓝灯状态	单红灯状态
开机	L (R1 GPIO:H)	H (R1 GPIO:L)	蓝灯	灭
待机	H (R1 GPIO:L)	L (R1 GPIO:H)	红灯	红灯
待机	L (R1 GPIO:H)	L (R1 GPIO:H)	灭	灭
交流上电瞬间	H (R1 GPIO:L)	L (R1 GPIO:H)	红灯	灭


VBO INTERFACE




PANEL I2C/WP



PANEL SETTING




LOCAL DIMMING



四、电源板原理说明

（一）、性能及规格

1、产品外观图片：



2、产品功能规格、特点介绍：

此电源的功能：为主板输出所需要的 12V，18V，为屏输出 53V 直流电作为屏的背光电源。
此电源的主要性能指标以及输出规格：

主要性能指标：

- 1、电源应用范围 ： 交流 100V～240V 50Hz/60Hz
- 2、电源最大输出功率： Pout=280W
- 3、接口： 标准双排新接口


输出规格：

输出电压(v)	误差范围 (稳定性)	纹波	输出		
			最小值	典型值	最大值

12V	±5%	200mV	11.2V	12V	12.8V
18V		350mV	17V	18V	23V
53V		---	52V	53V	57.6V

(二)、方案概述:

启动时,由 220V 交流电压输入,首先将待机电源启动,此时 12V 实际输出电压为 9V 左右电压给主板,由 CPU 根据整机设定情况发出 ON/OFF 开机信号给电源电路,开机信号通过反馈回路反馈给控制芯片 IDP2303,控制芯片启动 PFC 电路将整流后的电压升到 380V 左右,并通过 LLC 电路,经变压器转换输出 12V、18V、53V



从上图可以看出,此电源方案的构成主要可以分为以下几个部分:PFC+LLC 部分、主功率变换部分(LLC),下面分别介绍之。

PFC+LLC 部分: 此电源的 PFC+LLC 部分采用英飞凌公司的整合芯片 IDP2303, CRM 模式的 PFC 和宽范围 LLC 芯片。将 220V 交流电压升为 390V 直流电同时提高功率因数,抑制谐波电流。LLC 部分采用的拓扑结构是半桥谐振软开关电路。将 PFC 输出的 390V 电压通过半桥变换为 12V、18V 给主板。


主功率变换部分(LLC): 将 PFC 输出的 390V 电压通过半桥变换为 53V 给背光驱动板。

(三)、分部原理说明:

1、PFC+LLC 部分:

此部分电路采用的是英飞凌半导体公司的 IDP2303, 将 CRM PFC 与 LLC 电路结合在一起。PFC (Power Factor Correction) 即功率因数校正, 主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高, 说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够使输入电流跟随输入电压的正弦变化。从电路上讲, 整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化, 而是一个恒定的值。

使用该芯片设计, PFC 部分外围电路简单且总体结构紧凑。芯片内部提供了多种保护功能。包括过压检测(防止输出电压因各种原因导致的失控)、逐脉冲地限制电流、限制 MOS 尖峰电流等。LLC 部分为宽范围 LLC 电路, 同时具有待机功能, 节省掉了反激电路, 使得电路结构更加紧凑, 面积更小, 成本更低。同时具有 X 电容放电电路, 省掉放电电路。待机时, 工作在跳频模式, 能够实现超低待机。



PG-DSO-16 (150mil)

各引脚定义及功能如下:

Symbol	Pin	Type	Function
GD0 (PFCGD)	1	O	Gate Driver Output 0 (PFC Gate Driver) Output for directly driving the PFC PowerMOS. The default peak source current capability is 100mA and the peak sink current capability is 800mA.
CS0 (PFCCS)	2	I	Current Sense 0 (PFC Current Sense) Pin CS0 is connected to an external shunt resistor and the source of the PFC PowerMOS.
VCC	3	P	Positive Voltage Supply IC power supply
GND	4	G	Ground IC ground
ZCD	5	I	Zero Crossing Detection Pin ZCD is connected to the auxiliary winding of the PFC choke.
VS	6	I	Voltage Sensing Pin VS is connected to a high ohmic resistor divider for directly sensing the bus voltage.
N.C.	7	—	Creepage Distance
HV	8	I	High Voltage Input Pin HV is connected to the AC input via an external resistor and 2 diodes. There is a 600V HV startup-cell internally connected that is used for initial VCC charge. It is also used to discharge the x-capacitors of the EMI network. Furthermore sampled high voltage sensing is supported for brownin/brownout detection.
UART	9	I	UART Pin UART provides a half duplex UART communication IO interface for parameter configuration

2、主功率变换部分(LLC)：

此部分电路采用的是富士电机公司的 FA6A31N 控制芯片。LLC 部分为宽范围 LLC 电路，同时具有待机功能，节省掉了反激电路，使得电路结构更加紧凑，面积更小，成本更低。同时具有 X 电容放电电路，省掉放电电路。待机时，工作在跳频模式，能够实现超低待机。

Symbol	Pin	Type	Function
HBFB	10	I	Half Bridge Feedback Pin HBFB is connected to an optocoupler for the feedback path to control the LLC switching frequency.
CS1 (HBCS)	11	I	Current Sense 1 (Half Bridge current Sense) Pin CS1 is connected to an external shunt resistor and the source of the PowerMOS in the half-bridge stage.
GD1 (LSGD)	12	O	Gate Driver Output 1 (Half Bridge Low Side Gate Driver) Output for directly driving the lowside PowerMOS in the half-bridge. The peak source current capability is 120mA and the peak sink current capability is 500mA.
N.C.	13	—	Creepage Distance
HSGND	14	G	High side Ground Ground for floating high side driver
HSVCC	15	P	High side VCC Power supply of the high side floating driver, supplied via bootstrap
HSGD	16	O	High side floating Gate Driver Output for directly driving the high side PowerMOS in the half-bridge. The peak source current capability is 0.52A and the peak sink current capability is 1.3A. Refer to item 5.4.10 for more details.

各引脚定义及功能如下：

Pin No.	Pin name	I/O	Description	Note
1	VH	I	高電圧入力 High voltage input	*2
2	(NC)	-	(接続なし) (No connection)	*3
3	BO	I	ブラウンイン/アウト設定端子 Brown-in/out setting	*1, *2
4	FB	I/O	フィードバック入力 Feedback input	*1, *2
5	CS	I/O	ソフトスタート端子 Soft-start and soft-end	*1
6	STB	I/O	スタンバイ端子 Standby signal input	*1, *2
7	MODE	I/O	状態設定と過電流遅延時間設定 Operating mode setting and Delay time setting for over current protection	*1, *2
8	IS	I	電流センス入力 Current detection	*1, *2
9	VW	I	巻線電圧検出端子 Winding voltage detection	*2
10	VCC	I	ローサイド電源入力 Low-side power supply	*1
11	LO	O	ローサイド出力 Low-side gate drive output	*2
12	GND	-	グランド Ground	-
13	(NC)	-	(接続なし) (No connection)	*3
14	VS	I	ハイサイド基準電位 High-side floating ground	-
15	HO	O	ハイサイド出力 High-side gate drive output	*2
16	VB	I	ハイサイド電源入力 High-side floating power supply	*1

I: Input pin, O: Output pin, I/O: Input and output pin

LLC 谐振电路，是我们现在所说的 LLC 谐振半桥电路的一个通俗的叫法，由于谐振时由于有两个 L 及一个 C 发生谐振，故称 LLC 电路，因此并非是三个英文单词首字母的缩写。

下图给出了 LLC 谐振变换器的电路图和工作波形。图 3 中包括两个功率 MOSFET (S1 和 S2)，其占空比都为 0.5；谐振电容 C_s ，副边匝数相等的中心抽头变压器 Tr ， Tr 的漏感 L_s ，激磁电感 L_m ， L_m 在某个时间段也是一个谐振电感，因此，在 LLC 谐振变换器中的谐振元件主要由以上 3 个谐振元件构成，即谐振电容 C_s ，电感 L_s 和激磁电感 L_m ；半桥全波整流二极管 D1 和 D2，输出电容 C_f 。




图 3 LLC 谐振变换器




图 4 LLC 谐振变换器的工作原理

LLC 变换器的稳态工作原理如下。

- 1)、 (t_1, t_2) 当 $t=t_1$ 时，S2 关断，谐振电流给 S1 的寄生电容放电，一直到 S1 上的电压为零，然后 S1 的体二极管导通。此阶段 D1 导通， L_m 上的电压被输出电压钳位，因此，只有 L_s 和 C_s 参与谐振。
- 2)、 (t_2, t_3) 当 $t=t_2$ 时，S1 在零电压的条件下导通，变压器原边承受正向电压；D1 继续导通，S2 及 D2 截止。此时 C_s 和 L_s 参与谐振，而 L_m 不参与谐振。
- 3)、 (t_3, t_4) 当 $t=t_3$ 时，S1 仍然导通，而 D1 与 D2 处于关断状态， Tr 副边与电路脱开，此时 L_m ， L_s 和 C_s 一起参与谐振。实际电路中因此，在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持

不变。

4)、(t4, t5) 当 $t=t_4$ 时, S1 关断, 谐振电流给 S2 的寄生电容放电, 一直到 S2 上的电压为零, 然后 S2 的体二极管导通。此阶段 D2 导通, L_m 上的电压被输出电压钳位, 因此, 只有 L_s 和 C_s 参与谐振。

5)、(t5, t6) 当 $t=t_5$ 时, S2 在零电压的条件下导通, T_r 原边承受反向电压; D2 继续导通, 而 S1 和 D1 截止。此时仅 C_s 和 L_s 参与谐振, L_m 上的电压被输出电压箝位, 而不参与谐振。

6)、(t6, t7) 当 $t=t_6$ 时, S2 仍然导通, 而 D1 和 D2 处于关断状态, T_r 副边与电路脱开, 此时 L_m , L_s 和 C_s 一起参与谐振。实际电路中因此, 在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。LLC 谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的, 也就是在不同的输入电压下它的占空比保持不变, 与不对称半桥相比, 它的掉电维持时间特性比较好, 可以广泛地应用在对掉电维持时间要求比较高的场合。

(四)、常见故障现象分析:

电源板可分为 PFC+LLC 和 LLC 主功率变换两大部分。而电视在开机过程中存在 2 种常见的故障, 具体为:

无图像、无伴音、无指示灯亮




无图像、有伴音、指示灯亮。

引发第 1 种故障的原因可能为 PFC+LLC 部分不能正常工作; 而第 2 种故障则表明 PFC+LLC 能正常工作, LLC 主功率变换部分不能正常工作。




无论是哪种故障, 首先都要确认检查电源板、主板和显示屏之间的连接线是否都连接正确且牢固, 再次对电源板上的功率元件主要为保险丝、整流二极管和 MOS 管是否损坏, 最后再进一步检修 PFC+LLC 部分和 LED 驱动部分。下面对这两部分出现故障时如何检修给予介绍。

PFC 部分损坏, 一般表现为大电解上的电压不正常, 不在 370V-400V 范围内。如果电解上的电压远高于 390V, 一般来说是反馈 (6 脚) 出了问题, 此时重点查看 R810、R811、R812、R843、R813 这几个电阻和 C816 是否损坏, 如果没有损坏, 则可能是芯片的 6 脚发生故障, 需要更换芯片。如果电压远小于 385V (300V 左右), 则可能是 PFC 部分没有工作, 此时首先判断 V_{cc} (3 脚) 电压是否正常, 如果不正常, 可能问题不是出在 PFC 上, 需要顺着 V_{cc} 供电这一路向前一步步确认下去, 直到找到故障点。如果 V_{cc} 正常, 则就要看别的脚的外围元件有无问题, 找到故障点, 如果各脚的元件无问题, 则可能是芯片损坏了。390V 和 V_{cc} 是否正常是查问题的很重要的一步, 这是判断问题的关键。

LLC 简要维修说明: 当发生故障时, 一般表现为 54V 无输出, 此时, 在没有易发现的损坏, 如 MOS 烧毁、保险丝烧断的情况下, 首先检测的还是 V_{cc} 是否正常, 采取逐点排出、顺藤摸瓜的方法, 一路一路的查找最终找到故障点。




LED电压反馈电路



散热器一倒装

电源电路	10-101
背光电路	10-102
整机电路	10-103

五、产品爆炸图及明细



[illegible]

六、软件升级方法

（一）、MTK 机芯调试工具及安装方法介绍

MTK 机芯平台的开发调试和维修调试工具主要是通过串口进行的。

下图是通用的调试和维修使用工具，该工具为 Hisense 自行研发，支持 MTK、MTK 等不同平台。

结合软件工具 SecureCRT.exe 一并使用，该调试方案适合 MTK 方案内销全系列，通常用于 Log 信息监控或进行指令交互调试。

工具的 USB 端连接在电脑端，电视机端根据预留的端子进行选择，近几年由于越来越多的电视机取消了 VGA 物理端子，目前大都改用耳机口进行连接，在实际的使用中请恰当的使用，下图 1-1 就是实际工具外形和相关说明。




图 1-1 串口调试工具及连接方式

调试工具和电脑初次连接时系统会识别设备并提示，点击下一步将 CP210X 的安装目录加入扫描目录，Windows 会找到驱动自动安装（需要安装两次驱动，会有再次安装的提示）。

建议在 WinXP 系统下安装驱动程序，安装过程中选择默认安装即可。如系统检测不到硬件则可以在 我的电脑→属性→硬件→其他设备 里发现驱动, 安装两次即可。再建立 SecureCRT.exe 打印窗口的快捷方式即可监控 log 或进行调试（注意：安装了 MTK 的驱动只能调节 MTK 方案的机器，且跳线只能放在第

一个针上，调试其他方案的机器可能不兼容）



NewDebugDrivers_V
01 (MStar_Win7).

驱动安装包如下：[..\MTK 串口驱动.rar](#)。

（二）、升级方法介绍

MTK 方案升级方式分两类：1. U 盘升级；2. 网线升级（**不推荐**）。

U 盘升级又分为正常升级和强制升级。

U 盘升级中的正常升级就是在电视机系统能正确的判断识别 U 盘中的升级程序信息，并作出提示信息，用户操作点击确定后系统自动开始升级；而强制升级是指电视在上电过程中按指定的按键或使用串口命令使电视检测到 U 盘有相关的升级文件从而开始程序升级过程。升级时请确保 U 盘已使用 FAT32 格式进行格式化并预留 1G 左右的存放空间。

先介绍**自动升级**，不同方案升级的方式不同，目前 MTK 方案按升级方式可以分为三类：

1、自动升级

该方法适用于电视能正常开机，并可以正常进行USB升级的情况。

芯片系列	升级文件(文件夹名 TargetHis)	对应的强制升级方法
848	His848Upgrade.bin version.txt	支持:开机前按住音量减键升级
838	His838Upgrade.bin version.txt	支持:开机前按住音量减键升级
648	His648Upgrade.bin version.txt	支持:开机前按住音量减键升级
938	一体机:His938Upgrade.bin——主程序(包含 boot loader)，其余下面文件非专业人士不建议升级！ Px9900 盒子还增加下面部分： His938Upgrade.bin(盒子主程序) His6M60Frc.bin(屏端程序) His4030Scc.bin(盒子端程序) HisEP64Blu.bin(屏端程序) version.txt	支持:开机前按住音量减键升级
828	His828Upgrade.bin——主程序(包含 boot loader)，其余下面文件非专业人士不建议升级！	开机不停地按音量减键升级

	His3700Frc.bin His6M60Frc.bin His4030Scc.bin HisEP64Blu.bin version.txt	
918	His918Upgrade.bin ursa.bin version.txt	开机不停地按主页键升级。
628	His628Upgrade.bin version.txt	开机不停地按主页键升级。
881 改名为 880 系列	机型名.bin version.txt	开机不停地按音量减键升级。
901	MbootUpgrade.bin His901Upgrade.bin ursa.bin version.txt	开机不停地按主页键升级。
801	usb.bin mboot.bin version.txt	开机不停地按菜单键升级。
6180	机型名.bin version.txt	开机不停地按菜单键升级。
982B	usb.bin mboot.bin version.txt	开机不停地按菜单键升级。

表 2-1

其中version.txt下为软件版本号，版本号前面的机型名和要升级的电视的机型名相同，具体版本号格式可进工厂查看，如下：



图 2-1 version.txt内容

(2) 在电视机交流关机情况下插入U盘，注意只支持2.0 USB端口(828方案支持所有USB接口)，见图2-2。



图 2-2 升级U盘需插在USB2.0端口（白色端芯）

（3）重新开启电视机，系统将自动进行升级。升级过程中将出现图 2-3 相关提示信息。




图 2-3 利用 USB 升级主机芯以及相关升级提示信息

2、强制升级

有两种，适用于没有电脑和升级工具或电视无法开机的情况，升级方法详情如下：

操作步骤：

第一种：

- 1) 在U盘的根目录下新建文件夹TargetHis，不同方案所包含文件不同(见表2-1)；
- 2) 交流关机，将U盘插入电视2.0 USB端口（828, 938, 648, 838, 848方案支持所有的USB接口，建议3.0口）；
- 3) 交流上电并连续按**主页键**（828 **按音量减**, 938, 648, 838, 848 开始保持**长按音量减**不松手即可），这个需要用红外遥控器来操作（射频和蓝牙遥控器开机初未加载驱动）；
- 4) 升级完成后电视会自动重启

第二种：

Step1、step2 步骤同上

- 3) 用串口调试工具连接电视机和电脑，按住电脑的**enter**键同时电视机交流上电，观察电脑中的串口打印信息，

[illegible]



图 3.1

- 5) 打开时先检查一下配置，对不符合的项进行更改，点击“Config”按钮，出现下图 3.2。




图 3.2

- 6) 将 Use USB 勾选，ISP Slave Address 选择 0x92，Serial Debug SlaveAddress 选择 0xB2，I2C Speed Setting 中的 Speed 调整到 34 就可以了(有问题可以适当下调到 25 左右)，其他使用默认设置。如下图 3.3。




图 3.3

- 7) 属性设置后，点击“Read”按钮出现下图 3.4。




图 3.4

- 8) 点击“Read”按钮，弹出文件选择的对话框，找到我们用的 Mboot 的 bin 文件，点击“打开”，即可选择到我们要升级的 Mboot 文件，如下图 3.5。




图 3.5

- 9) Mboot 文件选定后, 点击“Auto”按钮, 如下图 3.6。




图 3.6

- 10) 可以看到红色字显示的即是我们刚才选择的 Mboot 的升级文件。

将 Reconnect 的“对号”去掉, 勾选 ReadFile、Erase Device、Blank 、Program、Verify、Exit ISP, 这样准备工作就完成了, 下面是开始连接: 打开电视的开关, 同时点击“Connect”按钮(注: 打开电视的开关的瞬间点击“Connect”按钮, 这样连接的成功

率较高些)，连接失败会显示“Can't Find the Device Type !!”如下图 3.18，这时需要重新连接，有时需要多次连接，连接成功如图 3.7 所示。




图 3.7

连接成功后，就可以点击“Run”按钮开始烧写了，烧写过程中可能会失败，就需要重新烧写，烧写成功会显示大号绿色字符串“PASS”，这时 Mboot 就烧写完成了。

备注：对于图 3.6 中“Auto”下的设置，一般就可以成功升级；特殊的，也可以设置如下图 3.8（即左栏选择 All Chip 模式），这种设置方式，烧写 Mboot 更为彻底，少些时间要长一些。




图 3.8

二、Mboot 烧写系列二：（此方案适用 628 方案）

烧写方法二基本同方法一，只是文件的选择有差异，差异步骤有：

步骤 7 改为：点击下图红色 ATUO 界面，选择 Type 为 eMMC 如下图。




图 3.9

步骤 8 改为：选择文件如下图：




图 3.10

三、Mboot 烧写系列三：（此方案适用 918 方案）

配置方法参考下面压缩文件。



918 Boot From
eMMC.rar

四、Mboot 烧写系列四：（此方案适用 828 方案）



How to write the
MBoot to EMMC on

教程：



TV

用到的工具：tool和烧写工具.ra

五、Mboot 烧写系列五：（此方案适用 938 方案，基本方法同上面 828 方案，只是工具和对 应配置文件有更新）

教程：同上



解密工具.rar



烧写mboot工具.ra
r

用到的工具：

烧写 mboot 文件：注意一体机和分离机不同，烧写需要注意！（主要原因是 DDR 型号与大小



mboot.rar

不同)

六、Mboot 烧写系列六：（此方案适用 648 方案，基本方法同上面 828 方案，只是工具和对 应配置文件有更新）

教程：同上



burn tool.rar



boot file.rar

七、Mboot 烧写系列七：（此方案适用 838 方案，基本方法同上面 828 方案，只是工具和对 应配置文件有更新）

教程：同上



七、Mboot 烧写系列七：（此方案适用 848 方案，基本方法同上面 828 方案，只是工具和对应配置文件有更新）

教程：同上



2、6M40 烧写：（只有 801, 901, 918 系列部分机型有 6m40 FRC 程序）

6M40 的烧写方法同 Mboot 的烧写方法基本相同，所用工具为 ISP_Tools，该工具的版本与烧写 Mboot 的工具版本不同，如图 3.21 的红色圈内部分所示。可以采用旧版本的 ISP_Tools 烧写 Mboot，但是 6M40 的烧写需要新版的 ISP_Tools（版本为 V4.5.3.7，最新版本已有 4.6.*，跟上面同样的工具）。点击“Config”按钮，将 ISP Slave Address 选择 0x98，Serial Debug SlaveAddress 选择 0xB2，如下图 3.11。

6M40 的烧写需要拆开机器后壳，将 MTK 工具的 usb 插入电脑的 usb 口，将另外一端的小的 4pin 口（三个白色的接口中，有两个 4pin 口，1 个 6pin 口，2 个 4pin 口中选择小的那个 4pin 口）接到电视主板上的 4pin 口上（两个白色 4pin 口中靠近边缘的那个）。打开 SecureCRT，并断开跟电视的连接。




图 3.11

点击“Read”按钮，弹出文件选择的对话框，找到我们用的 6M40 的 bin 文件，点击“打开”，即可选择到我们用的 6M40 文件，如图 3.12 所示。




图 3.12

选择 Auto，连接时不需要在打开电视开关的瞬间点击“Connect”按钮，在电视开启的状态下，直接点击 Connect 即可。连接成功后会有图 3.13 所示红色圈内所示的信息弹出。成功连接后点击 Run 开始烧写，若烧写失败，可适当调整 Config 中的 Speed，烧写成功的界面如图 3.14 所示。




图 3.13




图 3.14

3、6M60 烧写：（828 系列部分机型有 6m60 FRC 程序）



6M60使用ISP
TOOL升级文档说明_

升级过程中简单问题判断：

- 1、接串口看是否有打印信息，如果有说明 mboot 应该是好的；不好就需要用串口工具来升级 mboot
- 2、打印停在：Edison# 下面，说明主程序不对，可以用网线升级，可以用 U 盘的强制升级模拟；最后进工厂清空下母块，确认下软件的版本号。
- 3、如何升级 FRC 程序：

在 MTK 的平台中，一些机型搭载了 FRC 处理设备。FRC 一般有自己的程序。有如下几种方法支持 frc 的程序更新：

A、U 盘强制升级方案：（此方案只有从 918 后期的可以支持）

将 frc 升级文件更改成 urisa.bin 文件放置在 TargetHis 文件目录下，注意此时可以和主程序相关配置文件放置在一起，也可以仅放置 frc 文件。U 盘强制升级 frc 程序的启动方式同主程序的升级方式：**不停的按遥控主页键的同时给电视机交流上电**，系统检测到升级文件之后会开启升级过程，但 frc 在升级过程中可能出现

屏幕显示异常的现象，整个升级过程大约 1 分钟左右，系统升级完成之后会自动进入待机状态。相关过程的 Log 如下：

B、使用串口工具开启升级：

将 frc 程序数据文件放置在 U 盘根目录（注意不需要放置在 TargetHis 目录），电视机连接串口工具之后，分别按照如下的指令进行操作即可开启 FRC 升级过程，升级过程大约耗时 1 分钟左右，升级完成之后，请手动进行电视机的交流开关机。

Edison #cu

4、如何升级 9679 芯片的程序：

使用 U 盘强制升级方式：将 9679 升级文件更改成 9679.bin 文件放置在 TargetHis 文件目录下，注意此时可以和主程序相关配置文件放置在一起，也可以仅放置 9679 文件。进工厂后在工厂选项里有 9679 的升级菜单，点击即可自动升级，升级完需要重启才能有效

补充：

● MTK 系列如何查看系统信息：

在图像一对比度下按数字键【6-0-0-6】，会出现以下系统信息：

系统信息			
硬件信息	模组信息 Module Information	分辨率 Resolution	1920×1080
		屏类型 Panel Type	A+ LED ECO
		色深 Color Depth	10bit+10bit+10bit
		可视角度 Viewing Angle	±178°
	机芯硬件 Chip&Hardware	架构 Core/Microarchitecture	Cortex ARM 7
		主频 CPU rate	四核1.0GHz
		内存/存储 Memory/Flash	DDRⅢ/4GB(32Gb)
		图形处理器 GPU	Mali450双核GPU
		底层系统 Basic System	Hi-SMART
		操控界面 User Interface	Hisense Vision 3.0
	无线网络模块 Wifi Module	2.4GHz wifi	
能效特性		节能技术 Energy-Saving Technology	3E-ECO
软件功能	图像处理		● 3D降噪 ● LED晶彩引擎
	音效软件		● dbx-tv调音师
	特色功能		● 聚好看 ● 聚好玩 ● 聚好用 ● 聚好学 ● 聚享家
	其它功能		● DTMB ● 媒体·云

图 3.15

（四）、升级之后的相关维护工作

软件升级完成后，进入工厂菜单下执行清空母块操作并确定一下软件版本信息，清母块主要针对的是清空用户数据，。清母块需先进工厂，方式如下：

进入工厂调试模式方法：在伴音平衡下按下 1969，进入工厂模式之后系统会显示 M 字样。

Vidaa 系列进入工厂调试模式方法：除了和 vision 相同升级方法外还可在伴音平衡下按下红-绿-蓝-黄-红，进入工厂模式之后系统会显示 M 字样。（MTK 的 vidaa 系列后面按此执行）

进入工厂后点击 工厂菜单-->母块清空即可

(五)、如何获取有效的 Log 信息

主要存在三种方法：

1、使用串口调试工具获取的方法：此方法可以实时查看 Log 信息或进行指令调试。连接时，注意端口根据实际串行工具检查的 com 口进行设置。




图 5-1 连接串口调试工具

注意波特率、数据位、停止位需要按上图填写，不能改变。

Log 的保存：选择【文件】-->【会话日志】进行文件保存。在测试过程中有异常情况出现时，提交保存的 Log 信息，可以输入 `logcat -v time` 打出的信息更多更全一些。

2、拷贝到 U 盘里

在电视机任意 USB 口中插入 U 盘并按如下操作可更完整的保留 log 信息：

- 在串口监控窗口中敲回车，此时系统将提示：`shell@android:/ $`
- 输入 `su` 后回车系统提示：`shell@android:/ #`
- 执行 `MTK_bugreport.sh` 脚本，如果记不住该指令可以在输入 `MTK_` 之后按下 `tab` 键，系统将自动搜索显示 `MTK_bugreport.sh` 回车即可。
- 上述指令执行之后，会在 u 盘中会自动生成一个 bug 文件夹。

3、Vidaa3 支持遥控按键获取 Log 的方法：在 TV 开机且插入 U 盘后，支持任何场景、任意界面下，只要连续输入遥控器底部 4 色按键序列【蓝-黄-黄-蓝-蓝】，即可抓取日志（包括 `logcat/procrank/traces` etc）到 U 盘根目录文件夹 `bugreports` 下。需要注意的是，由于是低优先级写入操作，所以耗时较长（8M 左右的文件，平均耗时 15 秒），建议工人执行后，默认等待 20 秒后拔下 U 盘，文件存放的目录为 `bugreports`。

(六)、故障板的常规判断方法（逐渐更新中）

通过软件方法判断故障现象之前，需要先了解软件加载和执行的顺序。电视在上电之后，首先是启动主 IC 中固化的 ROMCode，通过 ROM CODE 初始化 SDRAM 并装载 Pre-Loader 进行执行，之后顺序装载 Boot、Kernel 等程序模块。

6.1 如果没有任何的 Log 信息怎么办？

因为主控 IC 中是有一部分 ROM Code 的，此时系统会打印一小部分 Log 信息。如果此时没有任何的 Log 输出，首先判断 IC 是否有正常供电，或外围晶体等是否工作正常，确定上述硬件设施没有异常的情况下再进行软件性维修。硬件故障通常通过重焊 IC 等方式进行排查，软件性维修主要包含：

- 1、升级对应的 BootLoader 程序
- 2、使用 U 盘方式升级主程序。

系统启动过程中正常 Log 信息如下：

```
>> mmc slc 0 1
--21 %
SLC mode or reliable write has been set, slc size is 0 bytes

>> mmc rmgpt
--22 %
no UBOOT Partition found!

>> mmc create misc 0x00080000
--23 %
Need write new driver description table!
Add new partition misc success!

>> mmc create recovery 0x00800000
--24 %
Add new partition recovery success!

>> mmc create boot 0x00400000
--25 %
Add new partition boot success!

>> mmc create system 0x40000000
--26 %
```

图 6-1

6.2 系统开启后出现不停的停止运行或者机器死在开机智能花，确认有无 coredump 异常，如有异常，请拷贝下面第一行指定的目录下文件提供一下。拷贝完成注意执行 sync 再拔出 U 盘。


```
[ 77.032239] ***** Create coredump file to /data/core_dump.1179.gz *****^M
[ 77.039052] * Ultimate CoreDump v1.0 : started dumping core into 'Coredump.1600.gz' file *^M
[ 77.047946] 1##### elf aligned pages num : 5 + (3 Coredump guard buffers)^M
[ 77.055046] ##### Not used first lower guard page, elf_foffset : 18188, aligned_elf_foffset : 20480 ^M
[ 77.064464] ##### set_gzip_header() return success...^M
[ 77.069679] ##### Allocated 268104 bytes for deflate workspace^M
[ 77.075541] ##### coredump_alloc_workspaces() return success...^M
[ 78.125213] ##### default buf is full...cnt : 1^M
[ 78.322922] ##### default buf is full...cnt : 2^M
[ 78.673782] ##### default buf is full...cnt : 1^M
[ 78.868910] ##### default buf is full...cnt : 2^M
[ 79.195942] ##### default buf is full...cnt : 1^M
[ 79.395614] ##### default buf is full...cnt : 2^M
[ 79.593852] ##### default buf is full...cnt : 3^M
[ 79.793010] ##### default buf is full...cnt : 4^M
[ 79.993807] ##### default buf is full...cnt : 5^M
[ 80.191411] ##### default buf is full...cnt : 6^M
[ 80.399865] ##### default buf is full...cnt : 7^M
```

图 6.2

6.3 Android 重启

Android 重启即智能花重启，基本可以判定是软件故障，原因一般是内存泄露或空指针。

6.4 整机重启

整机重启指从 hisense logo 开始重启，最好先分析硬件问题，有可能是 DDR 或 eMMC 没有焊好，电源供电有问题，如果排除硬件故障，软件性故障分析起来比较麻烦，内存泄露、内存不足、空指针等都有可能导致，导致的原因较多，再补充。

6.5 黑屏（背光不亮）

硬件良测背光电源是否正常，若正常则才是软件故障，可能是时序错误导致背光被关掉了。

6.6 整机 LOG 查看方法与分析